



# TYM F25

## Robustní konstrukce pro každodenní nasazení



**TYM F 25** je navržen jako všestranný traktor s **výkonným a spolehlivým motorem** TYM a plně synchronizovanou převodovkou s reverzací. Díky široké paletě příslušenství lze tento traktor snadno přizpůsobit různým potřebám, což umožňuje realizaci i těch nejnáročnějších projektů. Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho **mnohostranné využití** a snadnou práci i v náročném terénu.



**3-válcový motor**  
Výkonný naftový motor TYM se zvihovým objemem **1714 cm<sup>3</sup>** a nízkou spotřebou paliva.



**Polohovatelný volant**  
umožňuje obsluhu nastavit polohu volantu pro pohodlnější řízení a manipulaci se strojem.



**PTO vypínač**  
zajišťuje bezpečný provoz všech přídatných zařízení.



**4WD - pohon s uzávěrkou diferenciálu**  
umožňuje lepší trakci, kontrolu a výkon v kluzkém pracovním prostředí.



**Palivový filtr**  
odlučuje vodu, zabraňuje vniknutí cizích látek do paliva a poškození motoru.

NEJEDLÝ s.r.o.  
Nádražní 481/31  
671 72 Miroslav

telefon 515 333 086  
mobil 603 845 893  
traktory@nejedly.cz

[www.nejedly.cz](http://www.nejedly.cz)

# TYM F25



## Technická specifikace

TYP	F 25
<b>MOTOR</b>	TYM
Výkon k (kW)	17,9/21/24
Jmenovité otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 100
Počet válců/chlazení	3/kapalina
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 714
Plnění	atmosférické
<b>PŘEVODY</b>	
Typ převodovky	synchronizovaná
Počet převodových stupňů	12 vpřed + 12 vzad
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	19
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min <sup>-1</sup> )	540
<b>ŘÍZENÍ</b>	hydrostatické
<b>BRZDY</b>	diskové mokré
<b>HYDRAULIKA – ovládání</b>	mechanické
Zvedací síla v oku (kg)	1 500
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	1 100
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	29,8
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16,1
Celkový průtok (l/min)	45,9
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>	
Objem palivové nádrže (l)	27
Celková délka (mm)	3 429
Celková šířka	1 330
Rozvor (mm)	1 670
Výška s ROPS (mm)	2 462
Světlá výška (mm)	3 905
Hmotnost s ROPS (kg)	1 431
Agro kola – přední/zadní	8-16, 4 PR/12,4 - 24, 6 PR
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 735
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ne
Klimatizace	ne



### Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Zásuvka pro osvětlení vleku

### Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Přední blatníky