

# SA 221 - 424

## Poučen z minulosti, vyvinut pro budoucnost

---

Nová řada subkompaktních traktorů Yanmar řady SA v sobě kloubí všestrannost velkých traktorů s rozměry malotraktorů. Yanmar vyvinul řadu SA cíleně pro malé obce, areály firem a pro využití v soukromém sektoru. Základním kamenem je motor Yanmar o výkonu 21 a 24 koní v kombinaci s hydrostatickou převodovkou ovládanou dvěma pedály. Standardem pro modely SA jsou také dva hydraulické okruhy ovládané křížovou pákou přímo vybízející k agregaci s čelním nakladačem. Zadní vývodovou hřídel 540 ot/min doplňuje mezinápravová vývodová hřídel 2 000 ot/min pro pohon mezinápravové sekačky. Zadní tříbodový závěs nabízí dostatečnou nosnost pro jakékoliv příslušenství. Pohon 4×4 s uzávěrkou diferenciálu jen podtrhuje široké využití Yanmaru řady SA. Ať jste farmář, továrník, starosta či majitel velké zahrady, s Yanmarem řady SA pro Vás bude práce vždy radostí.

[www.yanmar.cz](http://www.yanmar.cz)



**Yanmar SA 221****Yanmar SA 424****MOTOR**

Výrobce motoru	Yanmar	Yanmar
Typ motoru	3TNM72-DRE	3TNV76-DRE
Počet válců	3	3
Výkon motoru	16,0 kW / 21,6 k	19,0 kW / 25,7 k
Kroutící moment	55,7 Nm	67,8 Nm
Objem palivové nádrže	23 l	23 l

**PŘEVODOVÝ SYSTÉM**

Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická dvourychlostní
Pohon	Volitelný 4×4	Volitelný 4×4
Brzdy	Diskové	Diskové
Pojezdová rychlost v km/h	0 – 12,9 vpřed a 0 – 11 vzad	0 – 21,5 vpřed a 0 – 11,2 vzad
Poloměr otáčení	2,4 m	2,6 m
Vývodová hřídel	Nezávislá, 6drážka, 35 mm	Nezávislá, 6drážka, 35 mm
Zadní vývodová hřídel	540 ot/min	540 ot/min
Mezinápravová vývodová hřídel	2 000 ot/min	2 000 ot/min

**HYDRAULICKÝ SYSTÉM**

Čerpadlo pracovní	16,1 l	16,1 l
Čerpadlo řízení	14,1 l	14,1 l
Zadní tříbodový závěs	Kategorie I	Kategorie I
Nosnost 610 mm za úchyty ramen	300 kg	548 kg
Hydraulické okruhy	2 s plovoucí polohou	2 s plovoucí polohou
Ovládání	Křížovou pákou	Křížovou pákou

**PNEUMATIKY**

Travní kola	18×8.50–10 4PR / 26×12.0–12 4PR	24×8.50–14 4PR / 36×14.00–15 4PR
Průmyslová kola	18×8.50–10 6PR / 26×12.0–12 4PR	23×8.50–12 4PR / 14×17.5 6PR

**ROZMĚRY**

Hmotnost	697 kg	830 kg
Délka	2 594 mm	2 688 mm
Šířka	1 200 mm	1 373 mm
Výška s ochranným rámem	2 090 mm	2 215 mm

